

RockerTOP® TOP LT

Lityum-Silikat Esaslı
Sıvı Yüzey Sertleştirici



Lityum silikat esaslı, çimento yüzeyler için kapiler etkili, düşük viskoziteli yüzey sertleştiricidir. Beton veya şap yüzeyinin içindeki gözeneklere girerek çözülme kalsiyum silikahidrat oluşturur.

KULLANIM ALANLARI:

- İç ve dış mekanlarda,
- Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde,
- Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
- Depolarda ve garajlarda,
- Uçak hangarları ve helikopter pistlerinde kullanılır.



AVANTAJLARI / ÖZELLİKLERİ:

- Beton ve çimento bazlı zeminlerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Uygulanan yüzey ipeksi ve parlak bir görünüme kavuşur.
- Kürlenme sonrası su geçirmeyen, toz tutmayan bir yüzey meydana getirir.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
- Beton yüzey üzerinde oluşabilecek çatlakları engeller.
- Su buharı geçirimsizdir.
- Çevre dostudur.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

- Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, kendini taşıyabilir durumda, kuru, temiz ve üzerindeki toz, yağ, boya, küp malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır

ÜRÜN HAZIRLIĞI / UYGULAMA:

- Kullanıma hazırdır. Taze dökülmüş beton veya şap üzerine püskürtme tabancası ile uygulanır.
- Yüzeye tek kat ve gözenekleri dolduracak kadar uygulanmalıdır.
- Uygulama sonrası yüzeyin 15-20 dakika ıslak gözükmesi gereklidir.
- Çabuk kuruma olan durumlarda bir kat daha uygulamaya gerek duyulabilir.
- Uygulamadan 1-2 saat sonra yüzey kullanıma hazırdır. Nihai kürlenme 7 günde tamamlanır.

SARFIYAT:

- Pürüzsüz yüzeyler için; 0,100 - 0,200 kg/m²
- Perdahlı yüzeyler için; min. 0,200 kg/m²

AMBALAJ & RAF ÖMRÜ:

30 kg plastik bidon

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 6 aydır.

